



- Drehrichtung: auf Anfrage
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: F, H
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung

Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Nenn-drehmoment, Ncm	Max. Drehmoment, Ncm	Drehzahl, min ⁻¹	Nenneingangsleistung, W	Nennstrom, A	Leistungsaufnahme max, W	Strom max, A	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Kondensator µF/VDB	Elektrischer Anschluss
MA4E-10235A-A01-01	230	50	680,00	850,00	1300,00	195,00	0,80	210,00	1,30	-25...+40	4,50	A
		60	681,00	790,00	1574,00	195,00	0,80	206,00	1,30	-25...+40	4,50	
MA4E-10247A-A01-01	230	50	836,00	1110,00	1326,00	203,00	0,90	361,00	1,60	-25...+40	6,00	A
		60	1000,00	1030,00	1580,00	250,00	1,10	350,00	1,55	-25...+40	6,00	
MA4E-10260A-A01-01	230	50	1102,00	1527,00	1333,00	269,00	1,19	500,00	2,10	-25...+40	7,00	A
		60	1060,00	1370,00	1584,00	310,00	1,36	495,00	2,20	-25...+40	7,00	
MA4D-10235A-A01-01	400	50	900,00	1050,00	1200,00	184,00	0,80	208,00	0,90	-25...+40	-	B
MA4D-10247A-A01-01	400	50	1300,00	1420,00	1200,00	300,00	1,30	390,00	1,70	-25...+40	-	B
MA4D-10260A-A01-01	400	50	1900,00	2160,00	1300,00	552,00	2,40	670,00	2,91	-25...+40	-	B
MA6E-10235A-A01-01	230	50	200,00	310,00	930,00	70,00	0,30	105,00	0,46	-25...+40	2,00	A
MA6E-10247A-A01-01	230	50	400,00	505,00	910,00	108,00	0,47	163,00	0,71	-25...+40	2,50	A
MA6E-10260A-A01-01	230	50	650,00	770,00	875,00	161,00	0,70	230,00	1,00	-25...+40	4,00	A
MA4D-10235A-A01-01	400	50	570,00	640,00	840,00	59,80	0,26	96,00	0,42	-25...+40	-	B
MA6D-10247A-A01-01	400	50	700,00	830,00	900,00	82,80	0,36	120,00	0,52	-25...+40	-	B
MA6D-10260A-A01-01	400	50	1200,00	1380,00	800,00	138,00	0,60	204,00	0,89	-25...+40	-	B

Außenabmessungen

Model	Maße, mm	
	a	b
MA4E-10235A-A01-01	35	109
MA4E-10247A-A01-01	47	121
MA4E-10260A-A01-01	60	134
MA4D-10235A-A01-01	35	109
MA4D-10247A-A01-01	47	121
MA4D-10260A-A01-01	60	134
MA6E-10235A-A01-01	35	109
MA6E-10247A-A01-01	47	121
MA6E-10260A-A01-01	60	134
MA6D-10235A-A01-01	35	109
MA6D-10247A-A01-01	47	121
MA6D-10260A-A01-01	60	134

