



- Направление вращения: по запросу
- Тип защиты: IP44
- Класс изоляции: В, F
- Режим работы: непрерывный (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термopредохранитель с самовозвратом



## Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Ном. крутящий момент, Нсм	Макс. крутящий момент, Нсм	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Ном. входная мощность, Вт	Ном. ток, А	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор $\mu\text{F/VDB}$	Электр. соединение
MA2E-9217A-A01-01	230	50	13,20	18,00	2300	70	0,31	100	0,44	-25...+40	1,5	A
		60	13,80	16,70	2700	77	0,34	100	0,44	-25...+40	1,5	A
MA2E-9217A-A02-01	230	50	16,60	19,50	2150	94	0,42	122	0,53	-25...+40	2	A
		60	18,10	20,80	2600	100	0,44	128	0,56	-25...+40	2	A
MA2E-9225A-A01-01	230	50	19,00	26,50	2450	94	0,44	157	0,70	-25...+40	2	A
		60	22,40	24,90	2700	110	0,48	155	0,7	-25...+40	2	A
MA2E-9235A-A01-01	230	50	32,10	22,10	2450	136	0,6	221	0,97	-25...+40	3,5	A
		60	25,30	49,20	3000	150	0,65	218	0,96	-25...+40	3,5	A
MA2E-9235A-A02-01	230	50	30,80	39,80	2450	135	0,6	219	0,96	-25...+40	4	A
		60	29,50	41,30	3000	165	0,72	225	0,97	-25...+40	4	A
MA2E-9235A-A03-01	230	50	34,00	38,10	2350	160	0,7	233	1,00	-25...+40	3	A
		60	35,00	36,50	2400	190	0,85	230	1	-25...+40	3	A
MA2E-9242A-A01-01	230	50	38,00	47,20	2500	170	0,75	286	1,27	-25...+40	4	A
		60	32,00	42,80	2600	230	1,1	282	1,25	-25...+40	4	A
MA2E-9242A-A02-01	230	50	56,30	67,00	2400	255	1,2	478	1,70	-25...+40	6	A
		50	53,10	65,00	2380	190	0,83	290	1,25	-25...+40	6	A
MA2E-9242A-A03-01	230	60	49,00	64,00	3100	240	1,06	320	1,40	-25...+40	6	A
		50	123,00	147,70	1366	35	0,17	51	0,23	-25...+40	0,8	A
MA4E-9217A-A01-01	230	60	120,00	148,00	1435	35	0,165	52	0,23	-25...+40	0,8	A
		50	280,00	310,00	1300	55	0,24	97	0,42	-25...+40	1,5	A
MA4E-9225A-A01-01	230	60	278,00	302,00	1500	65	0,29	98	0,43	-25...+40	1,5	A
		50	230,00	296,00	1212	74	0,26	76	0,37	-25...+40	1	A
MA4E-9225A-A02-01	230	60	225,00	272,00	1448	65	0,28	83	0,38	-25...+40	1	A
		50	230,00	296,00	1212	74	0,26	76	0,37	-25...+40	1,5	A
MA4E-9225A-B01-01	230	60	225,00	272,00	1448	65	0,28	83	0,38	-25...+40	1,5	A
		50	425,00	547,00	1245	104	0,46	140	0,62	-25...+40	3	A
MA4E-9235A-A01-01	230	60	435,00	514,00	1440	130	0,57	150	0,66	-25...+40	3	A
		50	500,00	620,00	1250	230	0,63	245	0,91	-25...+40	4	A
MA4E-9242A-A01-01	230	60	484,00	605,00	1500	245	0,68	270	0,95	-25...+40	4	A

## Габаритные размеры

Тип	Габаритные размеры, мм	
	a	b
MA2E-9217A-A20-01	64	17
MA2E-9225A-A20-01	72	25
MA2E-9235A-A20-01	82	35
MA2E-9242A-A20-01	89	42
MA4E-9217A-A40-01	64	17
MA4E-9225A-A40-01	72	25
MA4E-9235A-A40-01	82	35
MA4E-9242A-A40-01	89	42
MA6E-9225A-A60-01	72	25
MA6E-9242A-A60-01	89	42

